



AFIRMAX



LVT SOLID STEP PROFESSIONAL

EAN 5 905 167 866 337

04 / 2026

Parametri Tehnici / Technical Parameters / Technische Parameter / Paramètres techniques

MMFA		Valoare / Value Wert / Valeur	Clasa / Class Klasse / Classe	Unitate / Unit Einheit / Unité	Metoda de Testare / Test Method Prüfverfahren / Méthode d'examen
T	Grosime / Thickness / Materialstärke / Épaisseur	1,0	+/- 0,1	[mm]	EN ISO 29466:2023
L	Lungime / Length / Länge / Longueur	6000	- 0% +5%	[mm]	EN ISO 29465:2023
W	Lățime / Width / Breite / Largeur	1000	-1% / +2,5%	[mm]	EN ISO 29465:2023
q	Rectangularitate / Squariness / Rechtwinkligkeit / Rectangularité	≤4	-	[mm/m]	EN 824:2013
S	Planeitate / Flatness / Ebenheit / Platitude	≤1	-	[mm/m]	EN ISO 29468:2023
AW	Masa suprafeței / Surface mass / Gewicht / Masse surfacique	1,1	+/- 10%	[kg/m²]	EN ISO 23997:2012
RWS	Sunetul reflectat de pasi / Reflected walking sound / Gehschall / Gain en bruit aérien	62	+/- 2	[sone]	EN 16205:2021
IS	Îmbunătățirea sunetului de impact / Impact sound improvement / Trittschall / Gain en bruits de choc	15	+/- 2	[dB]	EN ISO 10140:2021
CS	Rezistența la compresiune / Compressive strength / Druckfestigkeit Kompressions / Résistance à la compression	700	+/- 10%	CS3	[kPa] EN ISO 29469:2023
CC	Rezistența la compresiune statică / Static compressive strength / Statische Druckfestigkeit / Contrainte statique	100	+/- 10%	CC3	[kPa] EN 1606:2013
DL	Rezistența la compresiune dinamică / Dynamic compressive strength / Dynamische Druckfestigkeit / Contrainte dynamique	>3 500 000	-	DL3	[cycles] EN 13793:2004
PC	Conformabilitate punctuală (nivelare) / Punctual conformability / Unebenheitsausgleich / Compensation d'aspérités	0,6	+/- 10%	PC1	[mm] EN ISO 868:2005
TR*	Rezistența termică / Thermal Resistance / Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0,005	+/- 0,003		[m²K/W] EN 12664:2002
SD	Valoare SD / sD-value / Feuchtschutz sD-Wert / Valeur SD	>75	-		[m] EN 12086:2013
RLB	Rezistența la impact cu bilă mare / Resistance to Large Ball / Schutz bei fallenden Gegenständen / RLB	≤1100	-	RLB2	[mm] EN 13329:2024
RTF	Clasa de reacție la foc / Reaction to fire / Brandverhalten / Classement au feu	Bfl - s1	-	-	EN 13501-1:2019

Parametri logistici / Logistic Parameters / Logistische Parameter / Paramètres logistiques

	Unitate de ambalare / Packaging Unit / Verpackungseinheit / Unité d'emballage	Palet / Pallet / Palette / Palette
Forma / Form / Form / Forme	Rotă / Roll / Rolle / Rouleau 6 m²	288 m²
Greutate / Weight / Gewicht / Poids	7,2 kg +/- 5%	365,6 kg +/- 5%
Dimensiuni / Sizes / Abmessung / Dimensions	130x130x1060 mm	1200x800x1200 mm

Material: PUM+PET

Altele / Other / Andere / Autres

Cod tarif vamal / Customs tariff number / Zolltarifnummer / Code des douanes	39211310
Cod deseuri / Waste key / Abfallschlüssel / Classification des déchets	170604
Reciclare / Recycling / Recycling / Recyclage	da / yes / ja / oui
Aprobari / Approvals / Zulassung / Certifications	EN 16354:2018, Z-158.10-220
Cutie / Cardboard / Karton / Carton	

*Rezistența termică calculată pe baza unui test pe o singură mostră de strat suport cu grosimea de 2,8 cm. / Thermal resistance calculated on the basis of a test of a single underlay sample with a thickness of 2.8 cm. / Wärmeleitwiderstand, berechnet auf der Grundlage der Prüfung einer einzelnen Unterlageprobe mit einer Dicke von 2,8 cm. / Résistance thermique calculée sur la base de l'essai d'un échantillon unique de sous-couche d'une épaisseur de 2,8 cm.



AFIRMAX

LVT SOLID STEP PROFESSIONAL

100x80 mm

100x80 mm