

Zalecane Kleje do Paneli Winylowych Arbiton z Rdzeniem HD Mineralnym z Systemem Klik

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera listę zalecanych klejów do paneli winylowych Arbiton z rdzeniem HD Mineralnym, które są zaprojektowane do instalacji pływającej przy użyciu systemu klik. Chociaż kleje nie są wymagane jako podstawowe rozwiązanie dla podłóg z systemem klik, mogą zapewnić dodatkową stabilność w większych pomieszczeniach, obszarach o dużym natężeniu ruchu lub w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Uwaga: Niniejsze wskazówki nie dotyczą podłóg z zintegrowaną warstwą akustyczną Aculay.

2. Instalacja na Klik

System klik umożliwia łatwą instalację bez użycia klejów. Jednak w niektórych sytuacjach, takich jak pomieszczenia o podwyższonej wilgotności lub duże przestrzenie, użycie kleju może pomóc w poprawie stabilności.

3. Zalecane Kleje

Marka Kleju	Nazwa Produktu	Zastosowanie
UZIN	KE 68T	Przestrzenie komercyjne i mieszkaniowe
UZIN	UZIN KE 68	Przestrzenie komercyjne i mieszkaniowe
UZIN	UZIN MK 90	Przestrzenie komercyjne i mieszkaniowe
UZIN	UZIN MK 250	Przestrzenie komercyjne i mieszkaniowe
BOSTIK	WOOD H200 ELASTIC	Przestrzenie komercyjne i mieszkaniowe
BAUTEC	TEC SPU 15	Przestrzenie komercyjne i mieszkaniowe
RENOVE	MS ELASTIC 400	Przestrzenie komercyjne i mieszkaniowe
FORBO	EUROCOL 120 EUROFLEX MS	Przestrzenie komercyjne i mieszkaniowe
FORBO	EUROCOL 158 EUROWOOD MS PLUS	Przestrzenie komercyjne i mieszkaniowe
SIKA	SIKABOND AT-80N + AKTIVATOR 205	Przestrzenie komercyjne i mieszkaniowe
SIKA	SIKABOND 151 + AKTIVATOR 205	Przestrzenie komercyjne i mieszkaniowe

4. Wskazówki dotyczące aplikacji

- Upewnij się, że podłoże jest czyste, suche i równe przed instalacją.
- **Do instalacji na ścianach:** Klej może być również używany do mocowania paneli winylowych na ścianach. Upewnij się, że powierzchnia ściany jest odpowiednio przygotowana zgodnie z instrukcjami producenta kleju.
- Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta kleju dotyczącymi prawidłowej aplikacji.

5. Gwarancja

Niewłaściwe użycie kleju może unieważnić gwarancję na produkt. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją produktową Arbiton w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących gwarancji.

6. Kontakt

W przypadku pytań lub potrzeby pomocy prosimy o kontakt:

Email: office@decora.pl

Phone: +48 61 28 64 200

Ważne od 2026-07-06

Arbiton
FLOOR EXPERT

 **Vidella**
HOME DESIGN

ewifoam[®]
PROFESSIONAL FLOOR EXPERT

Decora S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
Polska

Tel: +48 61 28 64 200
Fax: +48 61 28 54 975
e-mail: office@decora.pl
www.decora.eu

Kapitał zakładowy:
527.353,15 PLN
Kapitał wpłacony:
527.353,15 PLN
BDO: 000022153

Sąd Rejonowy – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, Wydział IX
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000224559
NIP UE: PL 786-10-00-577

Konto:
Santander Bank Polska S.A.
I o/Środa Wlkp.
02 1090 1418 0000 0000 4101 4967

25
lat
JAKO EKSPERCI
1994 - 2019

