

## Zalecane Kleje do Paneli Winylowych Afirmax z Rdzeniem HD Mineralnym z Systemem Klik (Kolekcje BiClick i Legnar)

### 1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera listę zalecanych klejów do paneli winylowych Afirmax z rdzeniem HD mineralnym (kolekcje BiClick i Legnar), które są zaprojektowane do instalacji pływającej przy użyciu systemu klik. Chociaż kleje nie są zazwyczaj wymagane jako podstawowe rozwiązanie dla podłóg z systemem klik, mogą zapewnić dodatkową stabilność w większych pomieszczeniach lub obszarach o dużym natężeniu ruchu.

Uwaga: Niniejsze wskazówki nie dotyczą podłóg z zintegrowaną warstwą akustyczną Aculay.

### 2. Instalacja na Klik

System klik umożliwia łatwą instalację bez użycia klejów. Jednak w niektórych sytuacjach, takich jak wilgotne środowiska lub duże przestrzenie, użycie kleju może pomóc w poprawie stabilności.

### 3. Zalecane Kleje

| Marka Kleju | Nazwa Produktu | Zastosowanie              |
|-------------|----------------|---------------------------|
| UZIN        | UZIN KE 68     | Przestrzenie mieszkaniowe |

### 4. Wskazówki dotyczące aplikacji

- Użyj kleju w obszarach o dużym natężeniu ruchu lub większych przestrzeniach, jeśli potrzebna jest dodatkowa stabilność.
- Upewnij się, że podłoże jest czyste, suche i równe przed instalacją.

### 5. Gwarancja

Niewłaściwe użycie kleju może unieważnić gwarancję na produkt. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją produktową Afirmax w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących gwarancji.

### 6. Kontakt

W przypadku pytań lub potrzeby pomocy prosimy o kontakt:

Email: [office@decora.pl](mailto:office@decora.pl)

Phone: +48 61 28 64 200

Ważne od 2024-08-20